

# imagePROGRAF TX-3000

## INNOVADOR MODELO DE GRAN FORMATO Y ALTO RENDIMIENTO CON ASOMBROSA VERSATILIDAD.

La avanzada tecnología de inyección de tinta de gran formato de 36 pulgadas es ideal para impresión de pósteres, CAD y GIS. Diseñada para imprimir con precisión y calidad increíble, cumpliendo con los máximos estándares de seguridad con un bajo coste de impresión.



- Alta productividad de salida gracias al nuevo diseño del cabezal de impresión, y la opción de impresión continua
- Calidad y precisión inigualable gracias a la tinta LUCIA TD
- Operación amigable y sencilla, con alimentación de dos rollos disponible por primera vez en un modelo de 36 pulgadas
- Gama de colores brillantes en soportes normales y un rendimiento superior en papel sin tratar
- Facilidad de uso gracias a la carga automática de rollos, la pantalla táctil y la impresión directa desde USB
- Impresión en cualquier unidad serie TX conectada a la red a través de un driver universal
- Sencilla y estilizada, la TX-3000 se adapta fácilmente a espacios reducidos de oficina
- Fiabilidad líder en su clase, con tiempo de actividad sin interrupciones y una sólida seguridad
- Saca el máximo partido a los soportes Canon resistentes a las condiciones meteorológicas, perfectos para impresión de pósteres para exterior, CAD y GIS
- El software incluido ayuda a garantizar una fluidez en la impresión de trabajos de gran formato

### GAMA DE PRODUCTOS



imagePROGRAF TX-4000



imagePROGRAF TX-3000



imagePROGRAF TX-3000 MFP T36

**Canon**

---

# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

# imagePROGRAF TX-3000

## TECNOLOGÍA

Modelo de impresora	5 colores - 36"/914,4 mm
Tecnología de impresión	Inyección de tinta Canon bajo demanda tipo integrado de 5 colores (6 chips por cabezal de impresión x un cabezal de impresión)
Número de inyectoros	Total: 15 360 MBK: 5120 inyectoros. C, M, Y, BK: 2560 inyectoros cada uno
Resolución de impresión	2400 x 1200 ppp
Paso de inyectoros	1200 x 2 incluye sistema de detección y compensación de inyectoros sin encendido
Exactitud de línea	±0,1 % o menos
Tamaño de gotas de tinta	5 picolitros por color
Capacidad de tinta	Tinta suministrada con la compra de la impresora: 330 ml (MBK)/160 ml (BK, C, M Y) Tinta de venta: 160 ml/330 ml/700 ml
Tipo de tinta	Tinta pigmentada: 5 colores MBK/BK/C/M/Y
Compatibilidad de sistemas operativos	Microsoft Windows de 32 bits: 7, 8.1, 10, Server 2008, 64 bits: 7, 8.1, 10, Server 2008/R2, Server 2012/R2 Apple Macintosh: OSX 10.10.5 - 10.11, MacOS 10.12
Lenguajes de impresión	HP-GL/2, HP RTL, PDF, JPEG: consulta las especificaciones para obtener información
Interfaces estándar	Puerto USB B: Tipo: integrado (Hi-Speed USB) Modo: velocidad total (12 Mbit/s), alta velocidad (480 Mbit/s), transferencia general  Puerto de conector: serie B (4 clavijas) Puerto USB A: memoria USB (Direct Print) Estándar: IEEE 802.3 10base-T IEEE 802.3u 100base-TX / autonegociación IEEE 802.3ab 100base-T / autonegociación IEEE 802.3x Dúplex completo  Protocolo: SNMP (Canon-MIB), HTTP, TCP/IP (IPv4/IPv6), FTP  LAN inalámbrica: Estándar: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b  Seguridad: WEP (64/128 bits) WPA-PSK (TKIP/AES) WPA2-PSK (TKIP/AES)

## MEMORIA

Memoria estándar	128 GB (memoria física: 2 GB)
Ranura de expansión	No

## DISCO DURO

	500 GB (cifrado)
--	------------------

## VELOCIDAD DE IMPRESIÓN

Dibujo de CAD:	
Papel normal (rollo A0)	0:37 (modo económico rápido) 0:40 (rápido) 1:10 (estándar)

## Cartel:

Papel normal (rollo A0)	0:42 (modo económico rápido) 0:42 (rápido) 1:26 (estándar)
Papel grueso revestido (rollo A0)	1:43 (rápido) 2:37 (estándar)

## MANEJO DEL PAPEL

Ancho del soporte	Papel en rollo: de 203,2 mm a 917 mm Papel cortado: de 203,2 mm a 917 mm
Grosor del soporte	0,07 - 0,8 mm
Longitud imprimible mínima	203,2 mm
Longitud imprimible máxima	Papel en rollo: 18 m (varía según el SO y la aplicación) Papel cortado: 1,6 m
Diámetro máximo de rollo de soporte	170 mm
Método de alimentación del papel	Papel en rollo: carga frontal, salida frontal Hoja cortada: carga frontal, salida frontal (alimentación manual mediante la palanca de bloqueo del soporte)

## Ancho de impresión sin bordes (solo rollo)

[Recomendado] 515 mm (JIS B2), 728 mm (JIS B1), 594 mm (ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10", 14", 17", 24", 36"  
[Imprimible] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 8", 12", 16", 20", 30", 300 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm

## NÚMEROS MÁXIMOS DE IMPRESIONES PROPORCIONADAS

Cesta de varias posiciones	Posición estándar: 1 hoja (cualquier imagen)  Posición plana: 20 hojas (A2 horizontal, cualquier imagen, papel normal/papel revestido)  Posición de cesta: 1 hoja (cualquier imagen)  Posición de plegado: 100 hojas (A0/A1 vertical, dibujo de CAD, papel normal)  Posición de apilado: 100 hojas (A1/A2 horizontal, dibujo de CAD, papel normal)
----------------------------	--

## DIMENSIONES Y PESO

Dimensiones físicas - (An. x Pr. x Al.)	Unidad de impresora con cesta abierta y soporte para la impresora: 1389 x 984 x 1168 mm (bandeja abierta) Peso: 105 kg (incluido el soporte de rollo)
Software incluido	Controlador de la impresora imagePROGRAF serie TX, Quick Utility Toolbox, complemento de impresión para la oficina, programa de encuesta ampliado y Poster Artist Lite. Hay disponible software adicional para su descarga en el sitio web de Canon.

## REQUISITOS OPERATIVOS Y DE ALIMENTACIÓN

Fuente de alimentación	Alimentación de entrada: CA de 100 - 240 V (50 - 60 Hz)
Consumo eléctrico	Consumo eléctrico (con LAN cableada): 105 W o menos En modo de reposo (con LAN cableada): 3,6 W o menos En modo de reposo (con todos los puertos): 3,6 W o menos <solo UE: datos para ErP Lot 26> En modo apagado: 0,3 W o menos Ajuste predeterminado para el tiempo antes de entrar en el modo de suspensión: 301 s

## Entorno de funcionamiento

Nivel de ruido (aprox.)	Funcionamiento: 51 dB (A) o menos (papel normal, dibujo con líneas, modo estándar) En espera: 35 dB (A) o menos (Medido de acuerdo con la norma ISO7779)
Normativa	Europa: CE, Rusia: EAC
Certificados	ENERGY STAR (WW), TUV, CB

## CONTENIDO

Contenido del embalaje	Impresora, 1 cabezal de impresión, 1 cartucho de mantenimiento, complemento central de papel de 3 pulgadas, cable de alimentación para la UE y el Reino Unido, 1 juego de depósitos de tinta, guía de instalación, seguridad/normativa, CD-ROM de software de usuario (OSX/Windows), CD-ROM de PosterArtist Lite, hoja de biocidas para la UE, hoja de la unión económica euroasiática, hoja de información importante, guía rápida y hoja de alineación del cabezal
------------------------	--

## OPCIONES

Elementos opcionales	Unidad de rollo: RU-32 Apilador: SS-31 Soporte de rollo de 2/3": RH2-34
----------------------	---

## CONSUMIBLES

Elementos sustituibles por el usuario	Cabezal de impresión: PF-06 Depósitos de tinta: PFI-110 (160 ml), PFI-310 (330 ml), PFI-710 (700 ml) Hoja de corte: CT-07 Cartucho de mantenimiento: MC-30
---------------------------------------	---

## Descargo de responsabilidad

Algunas imágenes se simulan para que su reproducción sea clara. Todos los datos están basados en los métodos de prueba estándar de Canon. Este folleto y las especificaciones del producto se han creado antes de la fecha de lanzamiento del producto. Las especificaciones definitivas están sujetas a cambios sin previo aviso.  
™ y ®: todos los nombres de productos o empresas son marcas comerciales o marcas registradas de sus respectivos fabricantes en sus mercados y/o países.

Canon recomienda utilizar soportes Canon para obtener los mejores resultados. Consulta la lista de compatibilidad de soportes (papel) para comprobar cuáles son los tipos de papel y soportes recomendados.



Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

Spanish edition

© Canon Europa N.V., 2018