MFP color A3 con funciones avanzadas para su oficina

MX-5071

MFP de oficina con funciones de seguridad mejoradas para un trabajo flexible

- Print, Copy, Scan, Fax, File
- Paper capacity: Std 650 Max 6,300 sheets
- Support for a secondary LAN (optional) provides simultaneous support for two networks
- Short warm up time and motion sensor ensure that the device is always ready for immediate operation
- Pages per minute: 50 B/W 50 Colour
- Advanced data protection and access control with SSL validation and whitelisting
- Single sign-on brings easy access to public cloud storage services
- OCR allows users to convert scanned documents into editable MS Office files (pptx, xlsx, docx) and searchable PDFs

GRUPO solitium

SHARP
Be Original.

Especificaciones

GENERAL

Velocidad del motor color ppm (A4)	50
Velocidad del motor ByN ppm (A4)	50
Velocidad del motor color ppm (A3)	26
Velocidad del motor ByN ppm (A3)	26
Tamaño del papel: Mín.-Máx.	A5 - SRA3
Peso del papel (g/m2)	60 - 300
Capacidad de papel: Estándar (hojas)	650
Capacidad de papel: Máxima (hojas)	6300
Tiempo de calentamiento (seg.)	Colour 31 / B / W 26
Disco duro	STD
Capacidad del disco duro (GB)	500
Dúplex	STD
Requisitos de alimentación - voltaje nominal local CA (Hz)	200 - 240V, 50 / 60Hz
Consumo de energía (kW)	1.84
Dimensiones (mm)	616 x 660 x 838
Peso (kg)	90

ALIMENTADOR DE DOCUMENTOS

Capacidad original (hojas)	150

ARCHIVO DE DOCUMENTOS

Archivo de documentos (estándar/opcional)	STD
Capacidad de archivado de documentos - carpetas principal y personalizada (páginas)	20000
Capacidad de archivado de documentos - carpeta de archivos rápida (páginas)	10000
Almacenamiento de trabajos	Copy, print, direct print, scan, fax transmission
Carpetas de almacenamiento	Quick file folder, main folder, custom folder (max. 1000)
Almacenamiento confidencial	✓

FAX

Fax (estándar/opcional)	OPT
Método de compresión	MH / MR / MMR / JBIG
Protocolo de comunicación	Super G3 / G3
Tiempo de transmisión (seg.)	2
Velocidad del módem (bps)	33600 - 2400
Resolución de transmisión	STD 203.2 x 97.8 dpi / Ultra Fine 406.4 x 391 dpi
Tamaño de documento (mínimo)	A5
Tamaño de documento (máximo)	A3
Memoria (MB)	1024
Niveles de escala de grises	256
Registro de marcado; marcado rápido/urgente	2000
Transmisión por difusión (número máximo de destinos)	500

COPIADORA

Tamaño de papel original (máximo)	A3
Tiempo de salida de la primera copia color (seg.)	4.8
Tiempo de salida de la primera copia ByN (seg.)	3.7
Clasificación electrónica estándar	✓
Copia continua (número máximo de copias)	9,999
Resolución de escaneado ByN (ppp)	600 x 600, 600 x 400
Resolución de escaneado color (ppp)	600 x 600
Resolución de impresión (ppp)	1200 x 1200,600 x 600, 9600 x 600
Gradación (niveles equivalentes) - Color	256
Índice de zoom (%)	25 - 400
Índices de copia predefinidos	10

ESCÁNER

Escáner en red (estándar/opcional)	STD
Método de escaneado directo y remoto	✓
Resolución de escaneado directo (ppp)	100,150, 200,300, 400,600
Resolución de escaneado remoto (ppp)	75,100, 150,200, 300,400, 600,50 to 9600
Formatos de archivo	TIFF, PDF, PDF / A-1a, PDF / A-1b, encrypted PDF, compact PDF, JPEG, XPS, searchable PDF, Microsoft Office (pptx, xlsx, docx), text (TXT), rich text (RTF)
Utilidades del escáner	Sharpdesk
Destinos de escaneado escritorio	✓
Destino de escaneado FTP, correo electrónico	✓
Destino de escaneado carpeta de red	✓
Destino de escaneado memoria USB	✓

IMPRESORA

Resolución (ppp)	1200 x 1200,600 x 600,9600 x 600
Impresora en red (estándar/opcional)	STD
Interfaz estándar/opcional	USB 2.0,10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T, Optional secondary LAN support
SO compatible estándar	Windows Server 2008 / 2008R2 / 2012 / 2012R2 / 2016, Windows 7,8.1,10, Mac OS X 10.6,10.7,10.8,10.9,10.10,10.11,10.12,10.13,10.14
Protocolos de red	TCP / IP (IPv4 and IPv6)
Protocolos de impresión	LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (e-mail printing), HTTP, FTP for downloading print files, IPP, SMB, WSD
PDL estándar/opcional	STD PCL 6 emulation, Adobe® PostScript® 3™
Fuentes disponibles	80 (PCL), 139 (Adobe PostScript 3)

FINALIZADOR

Capacidad de salida Max.	500 - 3000
Máx. capacidad grapado (hojas)	65
Encuadernación	OPT
Desplazamiento offset	STD
Perforado	OPT

GRUPO solitium

SHARP ELECTRONICS (EUROPE) LIMITED, SUCURSAL EN ESPAÑA
WTC ALMEDA PARK
PLAÇA DE LA PAU S/N (ED.6-PB)
08940 CORNELLÀ DE LLOBREGAT (BARCELONA)
INTERNET: WWW.SHARP.ES

SHARP
Be Original.